



## Gebruiksaanwijzing Hijsvoorzieningen

- Controleer of het hijsmiddel geschikt is voor het hijsanker welke in het element is voorzien. (lasttype, schroefdraad, hijsrichting enz.)
- Controleer of hijsklemmen goed aangeslagen zijn en goed gedraaid zitten, bij hijsklemmen controleren of de schroefdraad volledig is ingedraaid.
- Controleer telkens voor gebruik, visueel, het hijsmiddel op eventuele zichtbare gebreken (scheuren, knikken, draadbreek, overmatige slijtage enz.)
- Gebruik alleen voldoende zware en goedgekeurde hijsmiddelen.
- Bij meer dan 3 hijspunten dient een evenaar of kabelrol gebruikt te worden om alle hijspunten gelijkmatig te belasten.
- Tophoek maximaal 60°, stootfactor  $\Psi$  1,0 d.w.z. hefsnelheid lager dan 90 m./min.
- Tijdens hijsen: **Houdt afstand van de te hijsen last!**
- Tijdens hijsen: **Nooit onder de last komen!**
- Hijsen van trappen dient met een lange en een korte ketting te gebeuren op een dusdanige manier dat de trap al in gebruikspositie in de kraan hangt alvorens te plaatsen.
- Het hijsen van elementen met klem en/of banden valt niet onder onze verantwoordelijkheid.
- Raadpleeg bij twijfel ten alle tijden: **Clement Beton Weert b.v.**  
**Tel:0495-534045**

